

Laude Smart Intermodal S.A.  
ul. Włocławska 131  
87-100 Toruń

**STATUT**  
**OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ**  
**Zamość-Bortatycze**

Zatwierdził:

29.10.2020 r.

data i podpis



## § 1

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Statut Obiektu Infrastruktury Usługowej (dalej jako OIU) został opracowany na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043 t.j).
2. Statut OIU zawiera dane tożsame z wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2017/2177 odnoszącymi się do sporządzenia oraz treści opisu OIU.
3. Niniejszy Statut obejmuje zarządzane przez Laude Smart Intermodal S.A. obiekty infrastruktury kolejowej (OIU) położone w obszarze bocznic kolejowej, która znajduje się w stacji Zamość Bortatycze LHS i obejmuje dwie szerokości toru tj. S – 1520mm i N 1435mm. Po torze S odgałęzia się od toru stacyjnego nr 216 stacji Zamość Bortatycze LHS rozjazdem nr 224 w km 60,150 linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy. Początek bocznic po torze „S” stanowi punkt matematyczny rozjazdu 224 od którego rozpoczyna się kilometracja 0,000 liczona dla bocznic. Po torze N, bocznic odgałęzia się od toru dojazdowego nr 309 bocznic normalnotorowej PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Bortatyczach rozjazdem 308 w km 59,290 linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy. Początek bocznic stanowi punkt matematyczny rozjazdu nr 308 w km 0,000. Natomiast bocznic normalnotorowa PKP LHS sp. z o.o. odgałęzia się od toru stacyjnego nr. 105 rozjazdem 101 w km. 4,392 linii nr. 83 Zawada-Zamość Bortatycze, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
4. Operatorem obiektów infrastruktury usługowej jest Laude Smart Intermodal S.A. ul. Włocławska 131 87-100 ToruńCentrum Logistyczne Stacja Zamość Bortatycze LHS Wysokie 2, 22-400 Zamość

## § 2

### OPIS OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

1. W obszarze bocznic kolejowej określonej w §1 ust. 3 przedmiotowego statutu świadczone mogą być dwie usługi których mowa w zał. nr 2 do ustawy z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym w postaci:
  - A) torów postojowych
  - B) terminalu towarowego
2. Ze względów operacyjnych obie usługi będą traktowane jako jeden integralny Obiekt Infrastruktury Usługowej.
3. Obiekt infrastruktury usługowej położony jest w całości na obszarze bocznic kolejowej, która odgałęzia się w stacji Zamość Bortatycze LHS:
  - a) w układzie normalnotorowym od toru dojazdowego nr 309 bocznic PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. rozjazdem nr 308 w km 59,290 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zarządzanej przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Bocznic PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. odgałęzia się od toru nr 105 rozjazdem nr 101 w km 4,392 linii kolejowej nr 83 Zawada – Zamość Bortatycze, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;



b) w układzie szerokotorowym od toru nr 216 rozjazdem nr 224 w km 60,150 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zarządzanej przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

4. Obiekt Infrastruktury Usługowej może być udostępniany przewoźnikom kolejowym 5 dni w tygodniu w godzinach pracy bocznic kolejowej.

5. Usługa Terminalu Towarowego realizowana jest na uzbrojonym terenie, na międzytorzu torów 313 N i 220 S oraz wzdłuż toru 220 do hali produkcyjnej usytuowany jest plac Centrum Logistyki Laude Smart Intermodal S.A. Toruń, którego długość frontu ładunkowego wynosi 350m, szerokość 45m, na którym odbywają się prace załadunkowo – rozładunkowe, na którym również składowane i magazynowane są materiały stałe i sypkie, który może być wykorzystywany również w systemie przeładunkowym wagon – wagon.

W rejonie od hali produkcyjnej do kozła oporowego toru 220S znajduje się plac ładunkowy Otwarte Składowisko Wsadu, którego długość frontu ładunkowego wynosi 108m, szerokość 30m, na którym odbywają się prace załadunkowo – rozładunkowe, na którym również składowane i magazynowane są materiały stałe. Generalną częścią zaplecza magazynowego na terenie bocznic jest hala produkcyjna, która znajduje się obok toru 220S o łącznej powierzchni 3500m<sup>2</sup>.

W ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej funkcjonuje hala magazynowa o łącznej powierzchni 1500m<sup>2</sup>, na której odbywają się prace załadunkowo – rozładunkowe oraz składowanie i magazynowanie materiałów stałych, przez którą przebiega tor 220S. Hala magazynowa znajduje się pomiędzy halą produkcyjno-magazynową, a Otwartym Składowiskiem Wsadu. Hala zarówno od strony Otwartego Składowiska Wsadu, jak i Placu Centrum Logistyki jest zamykana bramą rolowaną. Wjazd na halę możliwy po uprzednim uzgodnieniu z dyżurującym pracownikiem zarządcy obiektu infrastruktury usługowej.

Do wykonywania czynności ładunkowych, wyładunkowych i przeładunkowych związanych z nadaniem i odbiorem przesyłek wagonowych na terenie bocznic stosowane są następujące urządzenia:

a) 3 suwnice bramowe hakowe o udźwigu 40t, w tym: dwie suwnice pracujące w tandemie o łącznym udźwigu 75t oraz jedna przystosowana do przeładunku kontenerów

b) 1 suwnica bramowa o udźwigu 8t

W/w suwnice posadowione są na placach ładunkowych i swym zasięgiem obejmują tory bocznicowe 220S i 313N

c) Wózki jezdniowo podnośnikowe

d) Dźwig samojezdny o udźwigu 8t.

e) Reach Stacker Kalmar o udźwigu 45 t

f) 1 suwnica dwudźwigarowa na hali poprzecznej o udźwigu 40 t

6. Usługa torów postojowych jest realizowana na torach nr 220 i 313 w ramach zdolności przepustowej.

7. Zasady udostępniania obiektu infrastruktury usługowej określa Regulamin udostępniania obiektu infrastruktury usługowej Zamość-Bortatycze.

8. Dane kontaktowe do Operatora Obiektu Infrastruktury Usługowego Zamość-Bortatycze.

tel./fax +48 84 53 89 599

e-mail: [spedycja@laude.pl](mailto:spedycja@laude.pl)

strona internetowa: [www.laude.pl](http://www.laude.pl)

Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A. w Zamościu Stacja Kolejowa PKP LHS w Bortatycze LHS Wysokie 2, 22-400 Zamość Tel/Fax. +48 84 53 89 599